



TECHNISCHES DATENBLATT

PROTEC WOOD 0271

SCHUTZ FINISH FÜR DEN AUSSENBEREICH - ANTI UV

Wasserabweisendes Schutzfinish für den Außenbereich, diese Behandlung verändert nicht die Farben des oxidierten Holzes.

VORBEREITUNG

Für die Renovierung empfehlen wir das Vorherige Sanden des Holzes, das Holz muss frei von vorherigen Finish sein.

AUFTRAGUNG

Die Auftragung erfolgt im Naß-im-Naß Verfahren (wichtig). Das Mittel mit einer Bürste oder sprühend (HVLP oder Airless) auf allen Fichten- und Nadelhölzern aufgetragen.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen.
Umgebungstemperatur +5 °C bis +30 °C.




VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN !!

Das Mittel kann eingefärbt werden, mehrere Nuancen mit Art.-Nr. 0272 möglich. Fragen Sie uns.

FINISH

- Reinigung des Werkzeugs mit klarem Wasser.
- Verbrauch: 8 bis 10 qm/Liter (je nach Porosität).
- Verpackungseinheiten: 1 L - 5 L - 30 L (und mehr)

Sicherheitshinweise

-  Gummihandschuhe tragen
-  nicht schlucken,
-  außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.