



TECHNISCHES DATENBLATT

ALTMACHER 0843

Verwenden Sie dieses Produkt zum Patinieren und Altern von Eichenparkett. Setzen Sie es im Gespann mit Art.-Nr. 0842 (Graumacher) und Art.-Nr. 0844 (Equalizer) ein um zahlreiche Farbnuancen und -Effekte zu erzielen. Der Altmacher eignet sich auch zur Oxidation von Fichten- und Nadelholz.

Die Oxidationsmittel dürfen niemals untereinander gemischt werden, jedoch können sie in umgekehrter Reihenfolge aufgetragen werden (individuelle Verarbeitung). Der Altmacher Art.-Nr. 0843 kann pur oder verdünnt aufgetragen werden um abweichende Farbnuancen zu erzielen. Industrielle und Manuelle Verarbeitung möglich.

Die Auftragung der Oxidationsmittel erfolgt auf ein gebürstetes oder geschliffenes (unbehandeltes) Holz.

MIEL (Honig)

- Auftragung 0843 Altmacher pur oder verdünnt
- Lufttrocknung ca. 1 bis 3 Stunden
- Auftragung 0844 Equalizer
- Lufttrocknung und Reifung ca. 2 bis 24 Stunden, mit Wasser klarspülen
- Lufttrocknung und Finish

COGNAC Light

- Auftragung 0842 Graumacher
- Lufttrocknung ca. 1 bis 3 Stunden
- Auftragung 0843 Altmacher pur oder verdünnt
- Lufttrocknung ca. 1 bis 5 Stunden
- Auftragung 0844 Equalizer
- Lufttrocknung und Reifung ca. 2 bis 24 Stunden, mit Wasser klarspülen
- Lufttrocknung und Finish



TECHNISCHES DATENBLATT

COGNAC

- Auftragung 0842 Graumacher
- Lufttrocknung ca. 1 bis 3 Stunden
- Auftragung 0844 Equalizer pur oder verdünnt
- Lufttrocknung ca. 1 bis 5 Stunden
- Auftragung 0843 Altmacher
- Lufttrocknung und Reifung ca. 2 bis 24 Stunden, mit Wasser klarspülen
- Lufttrocknung und Finish

Art.-Nr. 0219 Isoliergrund ermöglicht eine Lackierung des Holzes ohne Farbveränderung.

Art.-Nr. 0218 Schutzöl (unsichtbar) verändert nicht die Farbe des oxidierten Holzes.

Art.-Nr. 0217 Schutzöl (Seidenglänzend) verändert nicht die Farbe des oxidierten Holzes.

Art.-Nr. 0220 Wasserlack Matt (unsichtbar) ist ein besonders leistungsstarkes Finish.

FINISH

- Reinigung des Werkzeugs mit klarem Wasser.
- Verbrauch: 8 bis 10 qm/Liter (je nach Porosität).
- Verpackungseinheiten: 1 L - 5 L - 30 L (und mehr)

Sicherheitshinweise

- ⚠ Aufmerksam die Sicherheitshinweise lesen,
- ⚠ Auf ausreichende Raumbelüftung achten,
- ⚠ Gummihandschuhe tragen,
- ⚠ nicht schlucken,

außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren