



TECHNISCHES DATENBLATT

SCHUTZÖL FÜR EISENHALTIGE METALLE

NACH VORHERIGER BEHANDLUNG MIT DEM METALLPOLIERMITTEL

0860

Dieses polymerisierbare samtige Schutzöl verstärkt die Farben und schützt den Rost (beinhaltet Hemmstoffe). Kein Film bildender Stoff.

AUFTRAGUNG

Gebrauchsfertig. Spülen Sie das Metall nach der Behandlung mit dem METALLPOLIERMITTEL 0805 mit viel klarem Wasser. Nach vollständiger Trocknung wird das SCHUTZÖL 0860 mit einem Pinsel aufgetragen. Lassen Sie es 2 bis 4 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von min. 18 bis 20 °C trocknen.

VERBRAUCH

15 bis 18 m²/Liter.

Sicherheitshinweise:

- ✚ aufmerksam das Sicherheitsetikett lesen,
- ✚ auf ausreichende Raumbelüftung achten oder Atemschutz tragen,
- ✚ unbedingt Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen
- ✚ nicht schlucken,
- ✚ außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Informationen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.