



TECHNISCHES DATENBLATT

Rostschutz 0861

Innenanwendung – Außenanwendung – Farblos / Samtig oder Matt

Für Tore – Gitter – Schlossereien – Möbel – Gegenstände ...

Dieser Schutzlack für (nicht-) gerostetes Eisen beinhaltet Korrosionshemmstoffe und schützt das Metall vor weiteren Schäden. Es verändert nicht die Farbe des Rostes, schützt sie und patiniert sie. Der Film ist geschmeidig (Haltbarkeit gegen Sonne).

Anwendung

Darf nicht auf heißen Metallen oder bei direkter Sonneneinstrahlung aufgetragen werden. Auftragung mit einem Pinsel oder einer Spritzpistole in 4 gleichmäßigen Schichten auf trockenem und entfettetem Metall, mit einer Metallbürste den feinen Roststaub entfernen. 6 bis 8 Stunden bei 20 °C trocknen lassen. Die endgültige Härte ist nach 48 Stunden erreicht.

Wenn wegen Restfeuchtigkeit der Rostschutz zu bleichen beginnt, kann der „Entschleier 0402“ aufgesprüht werden.

Auf dem Rostschutz kann eine Verzierung aufgetragen werden: mit dem Pastellfarben-Rostschutz 0862 in verschiedenen Farben (siehe technisches Datenblatt).

Reinigung der Pinsel und Verdünnung
für Auftragung mit Spritzpistole: 5 bis 10 % mit White Spirit.

Verbrauch: 15 bis 18 m²/Liter.

Sicherheitshinweise:

- ✚ **aufmerksam das Sicherheitsetikett lesen,**
- ✚ **auf ausreichende Raumbelüftung achten oder Atemschutz tragen,**
- ✚ **unbedingt Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen**
- ✚ **nicht schlucken,**
- ✚ **außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.**

Aufbewahrung:

Immer in eine kleinere Verpackung umfüllen, der Restmenge entsprechend.

Informationen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 39 783 712 00012 - NAF : 245 C