



## FICHA TECNICA

# ACEITE PARA PARQUETS AL AGUA INCOLORO *NO MODIFICA Y NO OSCURECE LAS MADERAS GRISES*

## 0218

Esta emulsión de aceite sin COV (componente orgánico volátil) nos permite obtener un acabado de calidad respetando el aspecto natural.

### PREPARACION

Las maderas grises o no, deben de estar secas lijadas y libre de polvo.

### APLICACION

Sobre todo tipo de madera para interior, se emplea en una o dos manos. Para la segunda mano, es importante aplicar mojado sobre mojado (una segunda mano sobre la primera mano muy seca tendrá problemas a adherirse y a extenderse).

Sobre maderas muy duras podemos diluir la primera mano con un 10% de agua.

**« MEZCLESE MUY BIEN ANTES DE EMPLEAR »**

### APLICACION MANUAL




Se efectúa bien con rodio o con brocha en manos finas y regulares

### APLICACION INDUSTRIAL




Se efectúa con rodillo o por pulverización

### ACABADO

Después del secado, podemos dar una pequeño acabado con un PAD BLANCO lo que dará un cierto lustre a la madera.

-  **LIMPIEZA DE HERAMIENTA** : con agua.
-  **CONSUMO** : 8 à 10 m<sup>2</sup> por litro según la porosidad del soporte.
-  **PRESENTACION** : 1L – 5 L – 30L o mas.

### SEGURIDAD

-  Imprescindible guantes de caucho
-  No ingerir
-  No lo deje al alcance de niños

***Información dada de buena fe pero que no compromete nuestra responsabilidad.***

**LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE**

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : [easylab@easylabfinish.com](mailto:easylab@easylabfinish.com)

Internet : [www.easylabfinish.com](http://www.easylabfinish.com) - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C