



FICHE TECHNIQUE

PROTEC WOOD

Aceite cera al agua mate

PROTECCION EXTERIOR – ANTI-UV PARA CHALETS 0271

Tratamiento exterior, hidrófugo de maderas para la protección de carpintería, vigas, balaustradas y ebanistería. No modifica los colores después el envejecimiento por oxidación.

PREPARACION

Para la renovación, la madera debe de estar exenta de todo acabado, aconsejamos que este anteriormente decapados o lijados.

APLICACION

Sobre una madera nueva o decapada, en dos manos mojado sobre mojado (la segunda mano sobre la primera mano seca no se acarara ni se estirara).

Se emplea con brocha, o con pulverizador (HVLP o AIRLESS) sobre todo tipo de madera resinosa.

- **NO LO EMPLEE A PLENO SOL**
- **TEMPERATURA DE USO ENTRE + 5° C y + 30° C**
- Este producto puede teñirse con las bases 0272 " posibilidad de numerosos colores".

«MEZCLESE MUY BIEN ANTES DE USAR ».

ACABADO

LIMPIEZA DE HERAMIENTA con agua.

CONSUMO 8 a 10 m² por litro (*según la porosidad del soporte*).

PRESENTACION 1L – 5 L – 30L y mas

todo tipo de madera resinosa.

SEGURIDAD

- ✚ Utilice en cualquier caso guantes de caucho
- ✚ No ingerir
- ✚ No dejar al alcance de los niños.

EASY LAB

Réf. 1/0271/04/14SP



FICHE TECHNIQUE

Información dada de buena fe pero que no compromete nuestra responsabilidad.

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

40 rue St Isidore BP 3053 69394 LYON cedex 03 - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C