



## FICHE TECHNIQUE

# PASTA BLANQUEADORA " MADERA DE DERIVA

## 0696 - 0698

Estas pastas blanqueadoras modifican básicamente el aspecto de los envejecimientos dándoles un color desgastado.

- Utiliza la pasta **0696** para el roble y las maderas tánicos.
- Utiliza la pasta **0698** para el abeto y los resinoso.

**Su poder blanqueador de poros ofrece múltiples tonalidades**

### PREPARACIÓN

Mezclar el polvo con agua con el fin de obtener una solución homogénea, la cantidad de agua que debe añadirse depende del método de aplicación elegido:

- 100 a 200 g para una pulverización
- 150 a 300 g y más para una aplicación a brocha.

### APLICACIÓN

La aplicación se efectúa o al pulverizador (agrícola), con máquina o a brocha en una capa fina o más gruesa (antes de la pulverización filtrar la mezcla con una media o un colador).

Después del secado se elimina el excedente con cepillo, o con una esponja húmeda, o un estropajo verde (PAD), a mano o a máquina.

### ACABADO

La madera así preparada puede recibir distintos acabados (véase fichas 0842 0844 – 0852 0853).

La pasta blanqueadora puede ser teñida añadiendo pigmentos, para blanquear añadir óxido de Titán. Para teñir añadimos ocre amarillo, ocre rojo o azul "azul de ultramar..."

« Limpieza de heramientas con agua ».

### SEGURIDAD

- ⚠ Utilice imperativamente guantes de caucho
- ⚠ No ingerir
- ⚠ No dejar al alcance de niños.

**Información dada de buena fe pero que no compromete nuestra responsabilidad.**

**LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE**

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : [easylab@easylabfinish.com](mailto:easylab@easylabfinish.com)

Internet : [www.easylabfinish.com](http://www.easylabfinish.com) - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C