



FICHA TECNICA

NEUTRALIZANTE OXIDANTE HIERRO 0858

ELIMINA LA ACCIÓN DEL OXIDANTE HIERRO

Este producto esta hecho para neutralizar la acidez del oxidante Hierro 0857 sin retirar la herrumbre.

APLICACIÓN

En primer lugar, se aconseja aclarar abundantemente con agua de grifo, las piezas tratadas con el OXIDANTE HIERRO 0857. Después del secado, aplique con brocha, o con pulverizador, el neutralizante 0858 en una capa abundante.

Deje que seque bien antes de aplicar un acabado como nuestro PROTECOXIDO 0861.

Limpieza de las brochas con agua.

- **CONSUMO:** 8 a 12 m2 por litro:
- **PRESENTACIÓN:** 1 L. - 5 L. - 30 L.

SEGURIDAD

- ✚ **Llevar imperativamente guantes de goma y gafas.**
- ✚ **No ingerir.**
- ✚ **No dejar al alcance de los niños.**

Información dada de buena fe pero que no compromete nuestra responsabilidad.

DELEGACIÓN ESPAÑA : TINO RIERA

Ebanista - Restaurador

Calle Atanasio Menéndez, 11 bajo 33.212 Gijón – Asturias –España

Tel. y fax(34) 985 312 601 - Mail : easylabspain@telecable.es

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C