



FICHA TECNICA

ACEITE DE PROTECCIÓN PARA METALES FERROSOS

TRATAMIENTO PAVONADO METALES **0860 INTERIOR**

Este aceite protector polimerizable satinado refuerza los colores y protege de la herrumbre (**contiene un inhibidor**). No da un aspecto filmogeno.

APLICACIÓN (*sobre un metal no tratado o bien listo a su empleo*)

Después de haber tratado el metal con **un Pavonador Metales 0805, 0806** o bien otro, después de haber aclarado con agua y neutralizado con **el Neutralizante 0804**.

En cuanto la pieza este bien seca utilice con ayuda de una brocha el Aceite de Protección y deje que seque de 2 a 4 H a una temperatura de 18° a 20° o mas.

« **Podemos reforzar la protección con una segunda mano** ».

- **CONSUMO** 15 a 18 m² POR LITRO.
- **LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS** con white spirit

IMPORTANTE NUNCA ACLARAR CON AGUA A ALTA PRESIÓN (KARCHER...)

SEGURIDAD

- Lea atentamente la etiqueta de seguridad
- Trabaje en un lugar bien ventilado o lleve una mascara adecuada
- Utilice guantes de caucho
- No ingerir
- No dejar al alcance de los niños.

Informacion dada de buena fe pero que no compromete nuestra responsabilidad.