



FICHA TECNICA

PROTEC OXIDO BARNIZ PROTECTOR 0861

EXTERIOR / INTERIOR

INCOLORO –SATINADO-MATE

Barniz de protección para los hierros oxidados, enrejados, cerrajería, muebles y objetos... Detiene y protege el oxido sin cambiar su color.

CARACTERISTICAS

Este barniz de protección (útil para hierro oxidado o no) contiene **inhibidores de corrosión** y garantiza el metal de nuevas agresiones.

Además, no modifica el color del oxido, la protege y la patina. Su película permanece flexible (compromiso de durabilidad al sol).

IMPORTANTE

El metal no debe de estar esclorado con agua a alta presión (Karcher o otros aparatos).

EMPLEO

Es necesario eliminar anteriormente con un cepillo metálico fino el polvo de oxido. Este barniz no debe de emplearse en un metal caliente o a pleno sol.

- ***Su empleo con brocha*** : Necesita 4 manos regulares sobre un metal seco y desengrasado.
- ***Secado entre cada mano*** : 6 a 8 horas a 20 °C. Obtenemos su dureza después de 48 horas.
- ***Empleo a pistola***: Se efectúa en 4 o 5 manos generosas.

DELEGACIÓN ESPAÑA : TINO RIERA

Ebanista - Restaurador

Calle Atanasio Menéndez, 11 bajo 33.212 Gijón – Asturias –España

Tel. y fax(34) 985 312 601 - Mail : easylabspain@telecable.es

LES BONS PRODUITS SAINT-ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tél. 33 (0)4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0)4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012



FICHA TECNICA

En caso de un blanqueamiento del Protec Oxido debido a un resto de humedad sobre el metal, pulverice **diluyente Ativelo 0402**.

Podemos crear decoraciones sobre el Protec Oxido usando el **Protec Oxido Pastel 0862** de diferentes colores (véase FT).

- ❖ **Limpieza de brochas y disolución para empleos con pistola :**
5 à 10 con White Spirit.
- ❖ **Rendimiento** 15 a 18 m2 por litro.
- ❖ **Conservación** Siempre reacondicionar el producto en un envase mas pequeño adaptado a la cantidad sobrante.

PRECAUTIONES DE EMPLOI

Leer atentamente la etiqueta de seguridad

- ✚ Trabaje en un lugar bien ventilado o lleve una mascara adecuada
- ✚ Llevar guantes de caucho
- ✚ No ingerir
- ✚ No dejar al alcance de los niños

Información dada de buena fe pero que no compromete nuestra responsabilidad

DELEGACIÓN ESPAÑA : TINO RIERA

Ebanista - Restaurador

Calle Atanasio Menéndez, 11 bajo 33.212 Gijón – Asturias –España

Tel. y fax(34) 985 312 601 - Mail : easylabspain@telecable.es

LES BONS PRODUITS SAINT-ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tél. 33 (0)4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0)4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012