

EASY LAB



FICHE TECHNIQUE

PROTEC WOOD

Huile cire aqueuse mate

PROTECTION EXTERIEUR – ANTI-UV POUR CHALETS 0271

Traitement extérieur, hydrofuge des bois pour la protection des bardages, poutres, gardes corps et menuiseries. Ne modifie pas les couleurs après vieillissement par oxydation.

PREPARATION :

Pour la rénovation, les bois doivent être exempts de toutes finitions, il est conseillé qu'ils soient préalablement " **de les gommer ou de les sabler** ".

APPLICATION :

Sur bois neuf ou mise à nue en deux couches mouillées sur mouillé (une deuxième couche sur une première couche sèche ne pourra pas accrocher et se tendre).

S'applique à la brosse, ou par pulvérisations (HVLP ou AIRLESS) sur tous types de bois résineux.

- **NE PAS APPLIQUER EN PLEIN SOLEIL**
- **TEMPERATURE APPLICATION + 5° C + 30° C**

- Ce produit peut se colorer avec les bases **0272** " très nombreuses couleurs possibles ".

« **BIEN MELANGER AVANT UTILISATION** ».

FINITION

- ✚ **NETTOYAGE DES OUTILS : A l'eau**
- ✚ **CONSOMMATION : 8 à 10 m² au litre (selon la porosité du support).**
- ✚ **CONDITIONNEMENT : 1L – 5 L – 30L et plus.**

SECURITE

- ✚ **Porter impérativement des gants en caoutchouc**
- ✚ **Ne pas avaler**
- ✚ **Ne pas laisser à la portée des enfants.**

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

LES BONS PRODUITS ST-ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF : 245 C