



FICHE TECHNIQUE

PATINE ET VIEILLISSEMENT PAR OXYDATION DES BOIS NON TANNIQUES EPICEA & RESINEUX FRENE...

0853 - 0852

EXTERIEUR – INTERIEUR

Pour : CHALETS, PARQUETS, MEUBLES, BOISERIES, OBJETS, CADRES,

IL DONNE L'ASPECT DU BOIS VIEILLI PAR LES ANNEES. Plusieurs applications sont nécessaires. Le résultat est surprenant et le prix de revient est bien inférieur à celui des bois anciens récupérés. Il permet des nuances très homogène et durable car on crée la véritable oxydation.

Ce traitement est une oxydation qui s'effectue sur des bois neufs ou anciens, non vernis, non lasurés, non cirés. **Il est nécessaire de faire des essais au préalable pour bien maîtriser la pratique de ces produits et pour obtenir le résultat escompté.** Une grande diversité de patines et de couleurs sont possibles selon la fantaisie de l'opérateur.

PREPARATION

Le bois peut être soit brut de sciage, poncé, brossé, grenailé, sablé, gommé
Il doit être sec, les produits doivent être appliqués à une température ambiante de 15 °C à plus.

APPLICATION

Ces produits peuvent être appliqués manuellement, au pulvérisateur agricole, au pinceau en couches abondantes et régulières. On peut égaliser avec une éponge ou une brosse nylon
Ils peuvent être appliqués industriellement au robot ou à la pompe et séchés au tunnel (25<30°) et +
Tous ces produits peuvent être dilués à l'eau ce qui permet de faire de nombreuses nuances personnalisées.

« IL EST POSSIBLE DE LAISSER TRES PEU SECHER LES PRODUITS ENTRE CHAQUE APPLICATION CE QUI DONNERA D'AUTRES NUANCES ».



FICHE TECHNIQUE

GRIS

On applique le Griseur 0853 en une couche régulière et généreuse.

Séchage naturel : 1 à 3H température ambiante.

On applique le Griseur **0852** en une couche régulière et généreuse

Séchage naturel : 1 à 3H température ambiante.

On applique en 3^e couche, à nouveau le GRISEUR 0852 qui donnera la touche finale à cette patine.

Séchage naturel : 1 à 3H température ambiante.

Le séchage des différents produits se fait soit horizontalement soit verticalement.

- Horizontalement à la température ambiante les veines dures sont plus marquées
- Verticalement l'aspect est plus régulier.

Finition intérieure :

Boiseries, lambris, poutres, meubles, cuisines, parquets...

Le bois ainsi patiné peut recevoir plusieurs finitions :

Vous pouvez ajouter une application de pâte à blanchir 0698 qui donnera l'aspect du « **BOIS FLOTTE** » ancien (*peut se teinter voir FT*). Sur cette finition, vous pouvez appliquer notre huile cire aqueuse PROTEC WOOD **0273** MAT INTERIEUR (*VOIR FT*), une cire en pate **0001** ou liquide incolore **0020**.

On peut appliquer UNE HUILE AQUEUSE pour parquet incolore MAT INVISIBLE **0218** qui ne modifie pas les couleurs ou une cire à parquet incolore **0052** ou un vernis parquet polyuréthane.

Finition extérieure :

PATINE VIEUX CHALETS :

Nous appelons cette patine « **vieux chalets** » car on arrive à donner au bois avec ces produits, l'aspect d'un bois qui est resté de nombreuses années au soleil, à la neige, à l'eau....

Pour la finition, vous pouvez appliquer notre huile cire aqueuse PROTEC WOOD **0271** MAT ANI UV EXTERIEUR (*VOIR FT*).



FICHE TECHNIQUE

GRIS VIEILLI BOIS FLOTTE (*Possibilité de patine*).

- 1) Application par pulvérisation du Vieillisseur Chalet N°1 **0853** *SECHAGE*
- 2) Application du Vieillisseur Chalet_ n°2 **0852 pur.** *SECHAGE*
- 3) Vous pouvez pratiquer des taches, marquer les nœuds avec :
Le Vieillisseur Chalet 0853 pur puis après séchage les révéler avec une application générale de 0852.

On peut agrémenter avec des taches d'Egalisateur 0844 et de vieillisseur 0843. SECHAGE

Application par pulvérisation de la Pâte à Blanchir **0698** à **100g pour 1L d'eau (ou autre grammage selon le résultat recherché).**

Séchage et élimination du surplus de poudre au PAD ou à la brosse.

« *VOIR FT* ».

Application d'Huile Cire PROTEC WOOD 0271 Mate Anti UV en deux couches mouillées sur mouillé.

« *VOIR FT* »

POUR OBTENIR D'AUTRES PATINES DE COULEUR

COGNAC CLAIR PAIN D'EPICE

- 1) Application du Vieillisseur Chalet N°1 **0853** *Séchage*
- 2) Application du Vieillisseur Chalet N°2 **0852** *Séchage*
- 3) Application du Vieillisseur **0843** *Séchage*
« *puis, procéder comme précédemment pour les tâches et la finition* ».

MIEL

- **1+2+3** même opération qu'auparavant puis égalisateur 0844 *Séchage*
« *puis, procéder comme précédemment pour les tâches et la finition* ».

Ne jamais mélanger ces produits entre eux ce qui créerait un précipité inefficace.

SECURITE

- ✚ Lire attentivement l'étiquette de sécurité
- ✚ Travailler dans une pièce bien ventilée
- ✚ Porter des gants en caoutchouc
- ✚ Ne pas avaler
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité