



FICHE TECHNIQUE

NEUTRALISANT ROUILLANT FER 0858

Ce produit est fait pour neutraliser l'acidité du Rouillant fer 0857 sans enlever la rouille.

CARACTERISTIQUES

Le neutralisant rouillant fer élimine l'action du rouillant fer. Ce produit est spécialement étudié pour neutraliser l'acidité du rouillant fer **0857** sans enlever la rouille.

APPLICATION

En premier lieu, il est conseillé de rincer abondamment à l'eau les pièces traitées au **rouillant fer 0857**). Après séchage, à l'aide d'une brosse nylon éliminer les efflorescences de rouille si nécessaire puis appliquer au pinceau ou au pulvérisateur le **Neutralisant 0858** en une couche abondante et régulière (*ce qui renforcera la protection du Protec Rouille 0861*).

Bien laisser sécher avant d'appliquer **une finition Protec Rouille 0861** par exemple.

« Si il apparaît des traces blanches après séchage (*création de sel*) sur le Métal, rincé à l'eau chaude, elles disparaîtront ».

- **Nettoyage du matériel d'application:** à l'eau.
- **Rendement :** 8 à 12 m² au litre.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ✚ **Porter impérativement des gants en caoutchouc et des lunettes**
- ✚ **Ne pas avaler**
- ✚ **Ne pas laisser à la portée des enfants**

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF : 245 C