



FICHE TECHNIQUE

HUILE DE PROTECTION POLYMERISABLE INTERIEUR POUR TOUT TYPE DE METAUX 0860 INTERIEUR

Cette Huile peut s'appliquer sur les métaux traités, neutralisés ou non traités.

APPLICATION

S'applique au pinceau sur un métal sec, dégraissé et dépolvé en 1 ou 2 couches régulières à 4 H d'intervalle.

Séchage et durcissement environ 24H.

Il peut être recouvert par nos cires 0730 incolore ou 0734 noire graphitée.

- **CONSOMMATION** 15 à 18 m² AU LITRE
- **NETTOYAGE DES OUTILS** *au white spirit*
- **CONSERVATION** *Toujours reconditionner dans un emballage plus petit la quantité de produit restant.*

IMPORTANT NE JAMAIS RINCER A L'EAU HAUTE PRESSION (KARCHER....)

➤ **SECURITE**

- ✚ Lire attentivement l'étiquette de sécurité
- ✚ Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié
- ✚ Porter des gants en caoutchouc
- ✚ Ne pas avaler
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité

LES BONS PRODUITS ST-ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF : 245 C