



FICHE TECHNIQUE

PATE A BLANCHIR "BOIS FLOTTE" 0696 – 0698

Ces pates à blanchir modifient fondamentalement l'aspect des vieillissements en leur donnant une couleur délavée.

- On utilise la pâte **0696** pour le chêne et les bois tanniques.
- On utilise la pâte **0698** pour l'épicéa et les résineux et sur les bois tanniques son pouvoir blanchissant des pores donne des nuances multiples.

PREPARATION

Mélanger la poudre avec de l'eau afin d'obtenir une solution homogène, la quantité de poudre dépend de la méthode d'application choisie et du résultat recherché.

- 20 à 200 g pour une pulvérisation
- 20 à 300 g et plus pour une application au pinceau.

APPLICATION

- L'application s'effectue soit au pulvérisateur (agricole), à la machine ou au pinceau en une couche fine ou plus épaisse (avant la pulvérisation filtrer le mélange avec un bas ou un collant).
- Après séchage on élimine le surplus à la brosse, ou avec une éponge humide, ou un abrasif vert (PAD), à la main ou à la machine.

FINITION

Le bois ainsi préparé peut recevoir différentes finitions (voir fiches 0842 0844 – 0852 0853).

La pâte à blanchir peut être colorée en ajoutant des pigments, pour blanchir on ajoute de l'oxyde de Titan. Pour colorer on ajoute de l'ocre jaune ou de l'ocre rouge ou du bleu d'outremer....

« *Nettoyage des outils à l'eau* ».

SECURITE

- ✚ Porter impérativement des gants en caoutchouc
- ✚ Ne pas avaler
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF : 245 C