



ADATLAP

PROTEC WOOD

Matt vizes viaszolaj

FAHÁZAK BELTÉRI VÉDELMÉRE

0273

Beltéri fafelületek kezelésére ajánljuk, lambériák, gerendák, korlátok és nyílászárók védelmére szolgál. Nem változtatja meg a színeket az oxidációval végzett öregítés után.

ELŐKÉSZÍTÉS

A felújítás elvégzéséhez a fafelületeknek utókezelő termékektől menteseknek kell lenniük. Javasolt az „szodaszorással vagy homokfúvással” történő előzetes kezelésük.

ALKALMAZÁS

Új, vagy megtisztított fafelületre, egy vagy két rétegben, nedvesen kell felvinni (ha a második réteg száraz rétegre kerül, nem tud rátapadni és szétterülni).

Felvihető ecsettel vagy szoropisztollyal (HVLP vagy AIRLESS) bármilyen gyantás fára.

- NE ALKALMAZZA TÚZÓ NAPON!
- ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET: + 5 ° C + 30 ° C

Ezt a terméket a 0272 sz. alapozókkal lehet színezn, „számtalan pasztell szín előállítására lehetséges”.

„HASZNÁLAT ELŐTT JÓL KEVERJE ÖSSZE.”

UTÓKEZELÉS

- ✚ **AZ ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA:** vízzel.
- ✚ **FELHASZNÁLÁS:** literenként 8-10 m² (a porozitástól függően).
- ✚ **CSOMAGOLÁS:** 1 liter - 5 liter - 30 liter és ennél több.

BIZTONSÁG

- ✚ Feltétlenül használjon gumikesztyűt.
- ✚ Ne nyelje le.
- ✚ Ne hagyja gyermekek számára elérhető helyen.

A fenti információk jóhiszeműek, de nem vállalunk értük felelősséget.