



ADATLAP

FAÖREGÍTŐ SZER

0843

A tölgyfa patinássá tételére és öregítésére szolgál, a következő termékekkel felváltva ötvözve számtalan árnyalatot kölcsönöz neki: PARKETTA SZÜRKÍTŐ 0842 ÉS EGYENLETESÍTŐ SZER 0844.

Alkalmazható nem csersavas fák oxidálásához.

Ezeket a termékeket nem szabad egymással összekeverni, hanem különböző sorrendben kell alkalmazni őket.

Hogy különböző árnyalatokat kapjunk, az Öregítőszer **0843** használható tisztán vagy hígítva. Alkalmazható kézzel, vagy ipari módszerekkel *(lásd: 0842)*.

Különböző patinák példája csiszolt vagy kefével kezelt fára

MÉZ

- Alkalmazás: Öregítőszer 0843 (tisztán vagy hígítva)
- Természetes száradás: 1-3 óra
- Alkalmazás: Egyenletesítő szer 0844
- Hagyja természetesen száradni és „érni” 2-24 órán keresztül, majd öblítse le vízzel.
- Szárítás és utókezelés

VILÁGOS KONYAK

- Alkalmazás: Szürkítőszer 0842
- Természetes száradás: 1-3 óra
- Alkalmazás: Öregítőszer 0843 *(tisztán vagy hígítva)*
- Természetes száradás: 1-5 óra
- Alkalmazás: Egyenletesítő szer 0844
- Hagyja természetesen száradni és „érni” 2-24 órán keresztül *(majd öblítse le vízzel)*
- Szárítás és utókezelés



ADATLAP

KONYAK

- Alkalmazás: Szürkítőszer 0842
- Természetes száradás: 1-3 óra
- Alkalmazás: Egyenletesítő szer 0844 (tisztán vagy hígítva)
- Természetes száradás: 3-5 óra
- Alkalmazás: Öregítőszer 0843 *(tisztán vagy hígítva)*
- Hagyja természetesen száradni és „érni” 2-24 órán keresztül *(majd öblítse le vízzel)*
- Szárítás és utókezelés

UTÓKEZELÉS

Az alábbi különböző lehetőségek közül választhat:

- I. Szigetelő alapozó **0219**, mely lehetővé teszi a szürke padlók lakkozását a színek bármilyen vizes lakkal történő megváltoztatása nélkül.
- II. Matt vizes védőolaj **0218**, láthatatlan, nem módosítja az oxidációval kapott színeket és nem hagy rajta foltot a víz.
- III. Selyemfényű vizes védőolaj **0217**, nem módosítja az oxidációval kapott színeket, csillogóvá varázsolja a parkettát és nem hagy rajta foltot a víz.
- IV. Matt láthatatlan vizes lakk **0220**, hatékony védelmet biztosít a parketta számára.

A kívánt eredmény elérése érdekében próbálja ki előre a termékek megfelelő alkalmazását!

BIZTONSÁG



Olvassa el figyelmesen a biztonsági címkét.

Jól szellőző helyiségben dolgozzon.

Használjon gumikesztyűt.

Ne nyelje le,

ne hagyja gyermekek számára elérhető helyen.

A fenti információk jóhiszeműek, de nem vállalunk értük felelősséget.