



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

ALYVA PARKETUI

VANDENS PAGRINDU, BESPALVĖ NEKEIČIA IR NUŽTAMSINA OKSIDACIJOS METU IŠGAUTO ATSPALVIO 0218

Ši alyvos emulsija be jokių lakių cheminių medžiagų leidžia mums kokybiškai padengti medieną išsaugant jos natūralumą.

PARUOŠIMAS

Natūrali ar oksidacijos būdu pilkinta mediena turi būti sausa ir švari.

NAUDOJIMAS

Dengiama ant visų medienos rūšių, naudojamų vidaus patalpose, vienu ar dviem sluoksniais. Svarbu tepti antrą sluoksnį, kai pirmasis dar nevisiškai išdžiūvęs t.y. « šlapias ant šlapio ». Jei antrasis sluoksnis tepamas, kai pirmasis jau gerai išdžiūvęs – apsunkinamas sluoksnių sukibimas. Naudojant ant labai kietos medienos pirmąjį sluoksnį galima 10% atskiesti su vandeniu.

« **GERAI IŠMAIŠYTI PRIEŠ NAUDOJIMĄ** »

NAUDOJIMAS RANKINIU BŪDU

Tepama voleliu arba šepečiu plonu ir tolygiu sluoksniu.

NAUDOJIMAS PRAMONINIU BŪDU

Tepama vėlu arba užpurškama purškikliu

UŽBAIGIMAS

nudžiūvus galima “praeiti” su baltu PAD’u – tai suteiks medienai nežymaus blizgesio.

- **IRANKIŲ PLOVIMAS:** vandeniu
- **IŠEIGA:** su 1 ltr alyvos padengiame nuo 8 iki 10 m² medienos, priklausomai nuo jos porėtumo
- **IPAKAVIMAS:** 1 ltr – 5 ltr – 30 ltr ir daugiau

SAUGOS REIKALAVIMAI

- ⚠ Būtinai dirbti su guminėmis pirštinėmis ant rankų,
- ⚠ Nepraryti,
- ⚠ Nelaikyti vaikams pasiekiamose vietose.

i informacija yra pateikta gera valia, be jokių įsipareigojimų.

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21 rue André Chénier 69120 Vaulx-en Velin - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF : 245 C