



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

ATSPALVŲ IŠSAUGANTI PRIEMONĖ PILKINTAI MEDIENAI 0219

Šio vandens pagrindu pagaminto produkto apsaugantis / izoliuojantis sluoksnis leidžia medienai, oksiduotai/pilkintai su mūsų reagentais **0848** arba **0842** ir **0844** bei kitais produktais, išsaugoti oksidacijos metu išgautą šviesų pilką atspalvį padengus laku arba vašku (**0219 nėra baigiamasis sluoksnis**).

PARUOŠIMAS

Sendinta/pilkinta mediena turi būti šukuota, dulkės nusiurbtos.

DENGIMAS

Dengiame taip pat kaip ir visus vandens pagrindu pagamintus lakus: purškimo būdu arba staklėmis su velenais arba teptuku... vienu sluoksniu. Labai stipriai sendintai medienai arba labai giliai šukuotai medienai gali reikėti ir antro sluoksnio (**reikia atlikti bandymus**).

BAIGIAMASIS SLUOKSNIS

Ant šio atspalvį izoliuojančio sluoksnio galime naudoti visus vandens pagrindu pagamintus baigiamuosius produktus ir vaškus (reikia atlikti bandymus). Mes jums siūlome mūsų **Matinį bespalvį vandens pagrindu pagamintą poliuretalinį laką 0220** (žr *Naudojimo instrukciją*).

DARBO PABAIGA

- **DARBO ĮRANKIAI PLAUNAMI:** vandeniui.
- **SUNAUDOJIMAS:** su 1 litru produkto padengsime 8 – 10 m² (priklausomai nuo medienos porėtumo).
- **PAKUOTĖ:** 1 L – 5 L – 30 L ir daugiau.

SAUGOS REIKALAVIMAI

- Būtinai dirbti su guminėmis pirštinėmis ant rankų
- Nepraryti
- Nelaikyti vaikams pasiekiamose vietose.

Ši informacija pateikta gera valia, be jokių įsipareigojimų

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF : 245 C