



## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PROTEC WOOD

*Matinė vaško alyva vandens pagrindu*

## APSAUGINĖ PRIEMONĖ LAUKO MEDIENAI – APSAUGA NUO UV SPINDULIŲ – MEDINIAMS NAMAMS

### 0271

Ši priemonė naudojama lauko darbams, ji suteikia medienai apsaugą nuo drėgmės, skirta dailylentėms, sijoms, laiptų turėklams, stalių dirbiniams. Nekeičia oksidacijos būdu išgautos pasendintos medienos spalvos.

#### PARUOŠIMAS

Vykdam atnaujinimo darbus, nuo medienos turi būti pašalinti bet kokie padengimai, patartina ją nuvalyti šaltu ledu arba nusmėliuoti.

#### NAUDOJIMAS

Ant naujos arba labai gerai nuvalytos/atnaujintos medienos dengiama dviem sluoksniais « šlapias ant šlapio » (jei antras sluoksnis tepamas/purškiamas ant pirmo jau išdžiūvusio sluoksnio, tai bus apsunkintas « sluoksnių sukibimas » ir antras sluoksnis gražiai neišsilygins). Dengiama šepėčiu arba purškikliu (HVLP arba AIRLESS) ant visų spygliuočių medienos rūšių.

- **NENAUDOTI TIESIOGINIUOSE SAULĖS SPINDULIUOSE**
- **NAUDOJIMO TEMPERATŪRA + 5° C + 30° C**

Šis produktas gali būti nuspalvintas su **0272** pigmentais, įmanoma susikurti gausybę įvairiausių spalvų

**« GERAI SUMAIŠYTI PRIEŠ NAUDOJIMĄ ».**



## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### DARBŲ UŽBAIGIMAS

- **ĮRANKIŲ VALYMAS** : vandeniu.
- **IŠEIGA** : su 1 ltr padengiama 8 - 10 m<sup>2</sup> ( **priklausomai nuo medienos porėtumo** ).
- **ĮPAKAVIMAS** : 1ltr – 5 ltr – 30ltr ir daugiau.

### *SAUGOS REIKALAVIMAI*

- ✚ Būtinai dirbti su guminėmis pirštinėmis ant rankų
- ✚ Nepraryti
- ✚ Nelaikyti vaikams pasiekiamose vietose.

*Ši informacija pateikta gera valia, be jokių įsipareigojimų.*