



TECHNISCHE FICHE

ISOLERENDE BODEMLAAG VOOR GRIJS HOUT

0219

Met deze waterhoudende isolerende bodemlaag bewaart hout dat werd geoxideerd met onze vergrijzingsmiddelen **0848** of **0842** en **0844** en andere producten **haar grijze kleur** tijdens het aanbrengen van een glazuur of boenwas. (*Ze kan niet als afwerking dienen*).

VOORBEREIDING

Vergrijzd hout mag geen nerven of stof bevatten.

TOEPASSING

Net als alle glazuren met water wordt ze aangebracht door verstuiving of met een machine met rollen of een penseel... in 1 laag. Voor erg verouderd en geborsteld hout kan een 2^{de} laag noodzakelijk zijn. (*Vooraf tests uitvoeren*).

AFWERKING

Deze bodemlaag kan worden bewerkt met alle water- en washoudende afwerkingen (vooraf tests uitvoeren).

Wij stellen u **onze waterhoudende polyurethaan onzichtbare matte glazuur 0220** voor (*ZIE FT*).



TECHNISCHE FICHE

AFWERKING

- ✚ **REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP:** met water.
- ✚ **VERBRUIK:** Ongeveer 8 tot 10 m² per liter (*naargelang de porositeit van de bodem*).
- ✚ **VERPAKKING:** 1L – 5 L – 30L en meer.

VEILIGHEID

- ✚ Rubberen handschoenen dragen verplicht
- ✚ Niet inslikken
- ✚ Uit de buurt van kinderen houden.

Deze informatie werd te goeder trouw gegeven maar houdt geen aansprakelijkheid in.