



FICHE TECHNIQUE

PODKŁAD IZOLACYJNY DO SZAREGO DREWNA

0219

Ten izolacyjny wodny podkład pozwala oksydowanemu za pomocą naszych poszarzaczy **0848** lub **842** i **844** i innych produktów drewnu **zachować** podczas stosowania lakieru lub wosku **jasnoszary kolor**. Nie może służyć do wykańczania.

PRZYGOTOWANIE

Drewno powinno być odziarnione i odkurzone.

STOSOWANIE

Podobnie, jak wszystkie wodne lakiery jest natryskiwany lub nakładany przy pomocy maszyny z wałkami lub pędzlem.....kładziemy 1 warstwę. W przypadku drewna bardzo postarzonego lub mocno wyszczotkowanego może być potrzebna druga warstwa. *(Należy przeprowadzić próby).*

WYKOŃCZENIE

Z tym podkładem mogą być stosowane wszelkie wykończenia wodne i woskowe (należy przeprowadzić próby). Polecamy nasz **niewidoczny wodny matowy lakier poliuretanowy 0220 (PATRZ OPIS TECHNICZNY)**.

WYKOŃCZENIE

- **WYCZYŚCIC NARZĘDZIA:** wodą
- **ZUŻYCIE :** 1 litr na 8 do 10m2 (w zależności od porowatości podłoża)
- **PAKWANIE:** 1L – 5L– 30L i więcej

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- ⚠ Obowiązkowe noszenie gumowych rękawic
- ⚠ Nie połykać
- ⚠ Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Informacje udzielone w dobrej wierze, nie pociągają za sobą odpowiedzialności

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF : 245 C