



FICHE TECHNIQUE

PROTECT WOOD

Matowy wodny olej woskowy

ZEWNĘTRZNE ZABEZPIECZENIE ANTY UV DO DREWNIANYCH DOMÓW 0271

Wodoszczelny środek do drewna do stosowania zewnętrznego zabezpieczający oszalowanie, belki, balustrady i stolarkę. Nie zmienia koloru po zastosowaniu środków do postarzania drewna przez oksydację.

PRZYGOTOWANIE

Z drewna usunąć wszelkie ślady poprzedniego wykończenia. Zaleca się „piaskowanie lub gumowanie”.

NAKLADANIE

Na drewno nowe lub oczyszczone jedną lub dwie warstwy „mokre na mokre” (jeśli nałożymy drugą warstwę na pierwszą suchą nie będzie mogła dobrze się rozprzestrzenić i przylgnąć do pierwszej).

Nakładać szczotką lub natryskowo na wszystkie gatunki drewna żywicznego.

- ❖ **NIE NAKŁADAĆ W PEŁNM SŁOŃCU**
- ❖ **MOŻNA STOSOWAC W TEMPERATURZE OD +5°C DO +30°C**

Produkt ten można barwić na bazie 0272 „licznymi możliwymi kolorami” pastelowymi.

„PRZED UŻYCIEM DOBRZE WYMIESZAĆ”

WYKOŃCZENIE

- **CZYSZCZENIE NARZĘDZI: WODA**
- **ZUŻYCIE: 1L NA 8 DO 10M2 (w zależności od porowatości podłoża).**
- **PAKOWANIE: 1L – 5L – 30L i więcej**

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- ⚠ Obowiązkowe noszenie gumowych rękawic
- ⚠ Nie połykać
- ⚠ Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

⚠ **Informacje udzielone w dobrej wierze, nie pociągają za sobą odpowiedzialności**

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF : 245 C