



FICHE TECHNIQUE

PASTA WYBIELAJĄCA "DREWNO SPRANE"

0696 – 0698

Pasty wybielające zasadniczo zmieniają aspekt starzenia nadając mu kolor wyprany

- Do dębu i drewna z garbnikami stosuje się pastę 0696.
- Do świerka i drewna iglastego stosuje się pastę 0697 .

* dzięki możliwości wybielania porów możliwość otrzymania licznych niuansów.

PRZYGOTOWANIE

Mieszać proszek z wodą aż do otrzymania jednolitego roztworu, ilość dodanej wody zależy od stosowanej metody :

100 do 200 g przy natryskiwaniu

150 do 300 g i więcej przy nakładaniu pędzlem.

STOSOWANIE

- Nakładamy warstwę cieką lub grubą przy pomocy rozpryskiwacza (rolniczego), maszynowo lub pędzlem (przed rozpyleniem przefiltrować mieszankę przez pończochę lub rajstopy).
- Po wyschnięciu usuwamy nadmiar szczotką, wilgotną gąbką lub zielonym papierem ściernym (PAD), ręcznie lub maszynowo.

WYKAŃCZANIE

Tak przygotowane drewno może być wykańczane w różny sposób : woskiem 0052, olejem do parkietów 0518, olejem do domów drewnianych 07701 matowym lub satynowym.

Pastę wybielającą można barwić dodając pigmentów; by wybielić dodajemy tlenku tytanu, by zabarwić dodajemy żółtą lub czerwoną ochrę lub ultramarynę....

Bezpieczeństwo

- ✚ bezwzględnie nosić gumowe rękawice,
- ✚ nie połykać,
- ✚ pozostawiać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Informacje udzielone w dobrej wierze, nie pociągają za sobą odpowiedzialności

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF : 245 C