



FICHE TECHNIQUE

POSTARZACZ DREWNA

0843

Patynuje i postarza dąb. Stosowane alternatywnie z POSZARZACZEM PARKIETÓW 0842 i KOREKTOREM 0844 pozwala uzyskać różnorodność odcieni.

Może być używany do drewna bezgarbnikowego.

Produkty te nie powinny być ze sobą mieszane, jedynie stosowane w równej kolejności. By otrzymać różne niuanse kolorystyczne Postarzacznik 0843 może być stosowany w postaci czystej lub w rozcieńczeniu. Sposób użycia, zarówno ręczny, jak i przemysłowy identyczny, jak 0842.

Przykłady różnych patyn na drewnie przetartym lub wyszczotkowanym

MIÓD

I warstwa: Postarzacznik 0843 (czysty lub rozcieńczony)
Suszenie naturalne: 1 do 3 h
II warstwa: Korektor 0844
Pozostawić do wyschnięcia w naturalny sposób, pozwolić odpocząć od 2 do 24h, wypłukać wodą
Suszenie i wykończenie

JASNY KONIAK

I warstwa: Poszarzacz 0842
Suszenie naturalne: 1 do 3 h
II warstwa: Postarzacznik 0843 (*Czysty lub rozcieńczony*)
Suszenie naturalne: 1 do 5 h
III warstwa: Korektor 0844
Suszenie naturalne, pozwolić odpocząć 2 do 24 h (*plukanie wodą*)
Suszenie i wykończenie

KONIAK

I warstwa: Poszarzacz 0842
Suszenie naturalne: 1 do 3 h
II warstwa: Korektor 0844 (*Czysty lub rozcieńczony*)
Suszenie naturalne: 1 do 5 h



FICHE TECHNIQUE

III warstwa: Postarzacz 0843 (*czysty lub rozcieńczony*)
Suszenie naturalne, pozwolić odpocząć 2 do 24 h (*plukanie wodą*)
Suszenie i wykończenie

WYKOŃCZENIE

Można wybrać spośród różnych możliwości:

- I. Podkład izolacyjny **0219** pozwalający na lakierowanie szarego parkietu dowolnym wodnym lakierem bez zmiany koloru.
- II. Wodny matowy bezbarwny olej ochronny **0218** nie zmieniający kolorów uzyskanych metodą oksydacji, nadaje połysk, woda nie pozostawia plam.
- III. Wodny satynowy olej ochronny **0217** nie zmieniający kolorów uzyskanych metodą oksydacji, nadaje połysk, woda nie pozostawia plam.
- IV. Wodny matowy bezbarwny lakier **0220** doskonale chroniący parkiet.

Konieczne jest uprzednie wykonanie prób mających na celu praktyczne poznanie produktów, tak by móc następnie zyskać żądany rezultat.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- **Uważnie przeczytać etykietę dotyczącą środków ostrożności**
- **Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu**
- **Pracować w gumowych rękawicach**
- **Nie połykać**
- **Nie pozostawiać w zasięgu dzieci**

Informacje udzielone w dobrej wierze, nie pociągają za sobą odpowiedzialności