



TECHNISCHES DATENBLATT

ROSTMITTEL FÜR EISEN 0857

Tore - Gitter - Schlosserei - Möbel - Gegenstände

Das Eisenrostmittel ermöglicht das schnelle und gleichmäßige Rosten von Eisenmetallen im Innen- und Außenbereich.

AUFTRAGUNG

Das Eisenrostmittel wird auf ein nicht-verrußtes, sauberes, nicht-lackiertes, nicht-gestrichenes und entfettetes Metall aufgetragen. Man kann das Mittel mit einem Sprühgerät, einem Pinsel oder durch Eintauchen auftragen.

- Mit dem Sprühgerät: 1-2 Mal täglich über einen Zeitraum von vier Tagen.
- Mit dem Pinsel: in großzügigen Schichten 1-2 Mal täglich über einen Zeitraum von vier Tagen auftragen.
- Durch Eintauchen: diese Methode eignet sich insb. für Kleinteile. Das Metall min. 1 bis 6 Stunden eintauchen und an der Luft trocknen lassen, ggf. wiederholen. Der Rost wird nach einigen Stunden sichtbar, dann mit Wasser klarspülen und mit dem Neutralisierer Art.-Nr. 0857 behandeln.

FARBEN

Die Rostfarbe kann noch aufgehellt werden: nach der Behandlung mit dem Eisenrostmittel (vor Auftragung des Neutralisierer) über einen Zeitraum von zwei Tagen morgens und abends mit Wasser klarspülen. Das Wasser wird einen helleren Brauntönen bewirken, abschließend den Neutralisierer auftragen.

FINISH

Nach vollständiger Trocknung das Metall mit Art.-Nr. 0861 Rostschutz (matt oder Seidenglanz) bzw. Art.-Nr. 0730 Schutzwachs (farblos) schützen.

Sicherheitshinweise

- ⚠ aufmerksam das Sicherheitsetikett lesen,
- ⚠ auf ausreichende Raumbelüftung achten,
- ⚠ Gummihandschuhe tragen
- ⚠ nicht schlucken,

außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.