



TECHNISCHES DATENBLATT

Pastellfarben-Rostschutz

0862

**Verziert, stoppt und Schützt.
Innenanwendung – Außenanwendung – Samtig**

Erhältlich in 5 Pastellfarben: weiß – gelb – grün – blau – rosa

Dieser Schutzlack beinhaltet Korrosionshemmstoffe und schützt das Metall vor weiteren Schäden. Der Film bleibt geschmeidig.

Vorbereitung

Das Metall muss trocken und entfettet sein, der feine Roststaub wird mit einer Metallbürste entfernt. 1 bis 2 Schichten farblosen Rostschutz 0861 auftragen.

Anwendung: mit einem Pinsel oder eine Spritzpistole.

Wenn der farblose Rostschutz 0861 durchgetrocknet ist (8 bis 12 Stunden) wird mit einem Pinsel der Pastellfarben-Rostschutz aufgetragen, Farbe nach Wahl. Dieser Lack lässt die Farbe erscheinen. Die Farbe kann nuanciert werden, wenn mit einem trockenem Pinsel oder Stoff gewischt wird. 6 bis 8 Stunden bei 20 °C trocknen lassen. Um den Schutz zu verstärken kann eine weitere Schicht farblosen Rostschutz aufgetragen werden.

Trocknung zwischen allen Schichten: 6 bis 8 Stunden bei 20°C. Die endgültige Härte ist nach 24 bis 48 Stunden erreicht.

Reinigung der Pinsel und Verdünnung

für Auftragung mit Spritzpistole: 5 bis 10 % mit White Spirit.

Verbrauch: 15 bis 18 m²/Liter.

Sicherheitshinweise:

- ✚ **aufmerksam das Sicherheitsetikett lesen,**
- ✚ **auf ausreichende Raumbelüftung achten oder Atemschutz tragen,**
- ✚ **unbedingt Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen**
- ✚ **nicht schlucken,**
- ✚ **außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.**

Aufbewahrung:

Immer in eine kleinere Verpackung umfüllen, der Restmenge entsprechend.

Informationen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 39 783 712 00012 - NAF : 245 C