



FICHA TECNICA

BARNIZ METALES

0517

PROTECCIÓN PARA EL COBRE Y EL LATÓN

APLICACIÓN

Se aplica sobre un metal seco, limpio y desengrasado con brocha, pistola o por inundación.
Con brocha: o pincel: Diluir un 20 o 30% con nuestro DILUYENTE 0417 en una o dos capas.
Con pistola: Diluir un 30 o 40% con nuestro DILUYENTE 0417 en una o dos capas.
Por inundación: No diluir.

SECADO

De 1 a 2h entre cada capa a 20°. La dureza máxima se obtiene después de 24 ó 48 h.

Dilución y limpieza de las herramientas: Con DILUYENTE 0417

- CONSUMO 15 a 18 m2 por litro.
- PRESENTACIÓN 1 L. - 5 L. - 30 L.
- CONSERVACIÓN
Siempre reacondicionarlo en un envase más pequeño adaptado a la cantidad restante.

SEGURIDAD

Leer atentamente la etiqueta de seguridad

1. Trabajar en una parte bien ventilada o llevar una máscara conveniente.
2. Llevar guantes de goma.
3. No ingerir.
4. No dejar al alcance de los niños.

Información dada de buena fe pero que no compromete nuestra responsabilidad.

DELEGACIÓN ESPAÑA : TINO RIERA

Restaurador de muebles - Ebanista
Calle Atanasio Menéndez, 11 bajo 33.212 Gijón – Asturias – España
Tel. y fax(34) 985 312 601 - Mail : easylabspain@telecable.es

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France
Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com
Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C