



FICHA TECNICA

NEUTRALIZANTE 0804

PARA PAVONADORES METALES FERROSOS 0805 - 0855 - 0806 - 0866

El enjuague con el neutralizante 0804 evita que los metales ferrosos oxidados por los pavonadores, se oxiden antes de haber recibido una protección.

UTILIZACIÓN

Sobre metales ferrosos, solamente se aplica inmediatamente después de la oxidación de los pavonadores antes de su secado por pulverización, con brocha, o por inmersión. Esto no es una protección definitiva, sino más bien evita que el metal se oxide después de la agresión de los pavonadores.

Para la protección puede utilizar

- Una cera incolora 0730 acabado interior.
- Una cera negra de grafito 0734 que dará un acabado “mina de lápiz” acabado interior.
- Un aceite de protección 0860 acabado interior.
- Un barniz interior exterior el protecoxido 0861 mate o satinado.

Presentación 500 ml - 1 L. - 5 L. - 30 L.

Seguridad

- ⚠ Llevar imperativamente guantes de goma.
- ⚠ No ingerir.
- ⚠ No dejar al alcance de los niños.

Información dada de buena fe pero que no compromete nuestra responsabilidad.

DELEGACIÓN ESPAÑA : TINO RIERA

Restaurador de muebles - Ebanista
Calle Atanasio Menéndez, 11 bajo 33.212 Gijón – Asturias – España
Tel. y fax(34) 985 312 601 - Mail : easylabspain@telecable.es

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France
Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com
Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C