



PROTEC ROUILLE VERNIS PROTECTEUR

0861

EXTERIEUR/INTERIEUR

INCOLORE –SATINÉ-MAT

Vernis de protection pour les fers rouillés tel que *grilles, serrureries, meubles et objets...*

Stoppe et protège la rouille sans changer sa couleur.

CARACTERISTIQUES

Ce Vernis de Protection (*utilisé pour le fer rouillé ou non*) contient des **Inhibiteurs de corrosion** et garantit le métal de nouvelles agressions. De plus, il ne modifie pas la couleur de la rouille, il la protège et la patine. Son film reste souple (gage de durabilité au soleil).

IMPORTANT

Le métal ne doit pas être rincé avec de l'eau à haute pression (karcher ou autre appareil).

APPLICATION

Il faut préalablement éliminer avec une brosse nylon la poussière de rouille.
Ce vernis ne doit pas être appliqué sur un métal chaud ou au soleil.

- ***Son application au pinceau*** : Nécessite 4 couches régulières sur un métal sec et dégraissé.
- ***Séchage entre chaque couche*** : 6 à 8 heures à 20 °C. Sa dureté maximum est obtenue après 48 heures.
- ***Application au pistolet*** : S'effectue en 4 ou 5 couches généreuses (cette application n'est pas recommandée car si on est pas attentif, la couche de vernis risque d'être insuffisante et n'aura donc aucune durabilité dans le temps).

EASY LAB

Réf.4/0861/05/14F



FICHE TECHNIQUE

En cas de blanchiment dû à un reste d'humidité sur le métal, pulvériser du **diluant Antivoile 0402**.

On peut créer un décor sur le Protec Rouille en utilisant le **Protec Rouille Pastel 0862** de différentes couleurs (*voir FT*).

- ❖ **Nettoyage des pinceaux et dilution pour application au pistolet :**
5 à 10 % au White Spirit.
- ❖ **Rendement :** 15 à 18 m² au litre.
- ❖ **Conservation :** Toujours reconditionner le produit dans un emballage plus petit adapté à la quantité restante.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ✚ Lire attentivement l'étiquette de sécurité
- ✚ Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié
- ✚ Porter des gants en caoutchouc
- ✚ Ne pas avaler
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0)4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0)4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C