



FICHE TECHNIQUE

PROTECROUILLE COULEUR PASTEL 0862

DECORE, STOPPE ET PROTEGE *EXTERIEUR - INTERIEUR - SATINÉ*

Il existe en 5 couleurs pastel : BLANC – JAUNE – VERT – BLEU – ROSE FUSCHIA

Ce Vernis de Protection Pastel contient des **INHIBITEURS DE CORROSION** et garantit le métal contre de nouvelles agressions. Son film reste souple.

PREPARATION

Le métal doit tout d'abord être sec et dégraissé, on doit éliminer avec une brosse nylon la poussière de rouille. Appliquer 1 ou 2 couches de **PROTECROUILLE INCOLORE 0861**.

APPLICATION : (au pinceau ou au pistolet)

Lorsque le **PROTECROUILLE INCOLORE 0861** est bien sec (8 à 12H), à l'aide d'un pinceau on applique le **PROTECROUILLE PASTEL** de la couleur de son choix.

Ce vernis laisse apparaître le métal. On peut nuancer cette application en essuyant avec un pinceau sec ou avec un chiffon de façon à augmenter les effets de patine. Laisser sécher 4 à 6 H à 20°. Puis si l'on désire renforcer la protection, repasser une ou deux couches de **PROTECROUILLE INCOLORE**.

Les couleurs sont miscibles entre elles.

Séchage entre chaque couche 4 à 6 Heures à 20 °. Sa dureté maximum est obtenue après 24 à 48 h.

- **Nettoyage des pinceaux et dilution pour application** : Au pistolet 5 à 10 % au White Spirit.
- **CONSOMMATION** : 15 à 18 m² AU LITRE
- **CONSERVATION** : Toujours le reconditionner dans un emballage adapté à la quantité restante.

SECURITE

- ✚ lire attentivement l'étiquette de sécurité
- ✚ Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié
- ✚ Porter des gants en caoutchouc
- ✚ Ne pas avaler
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF : 245 C