

EASY LAB



SCHEDA TECNICA

NEUTRALIZZANTE 0804

PER IMBRUNENTI METALLI FERROSI





0805 - 0855 - 0806 - 0866

Il risciacquo col neutralizzante 0804 evita che i metalli ferrosi ossidati dagli imbrunenti non arrugginiscano prima di aver ricevuto una protezione.




UTILIZZO:

Su metalli ferrosi unicamente: si applica dopo l'ossidazione e asciugatura degli imbrunenti sia per nebulizzazione, sia con il pennello, che per immersione. **Questa non è una protezione definitiva** ma evita che il metallo arrugginisca dopo l'aggressione degli imbrunenti.

Per la protezione si potrà utilizzare:

-  Una cera incolore **0730: finitura interna**
 -  Una cera nera grafite **0734** che darà una finitura "mina di matita" **finitura interna**
 -  Un olio protettivo **0860: finitura interna**
 -  Una vernice **interni/esterni: Protect Ruggine 0861 Opaco o Satinato.**
- *Confezioni:* da 500 ml - 1 l - 5 l - 30 l

SICUREZZA:

-  **Indossare imperativamente guanti in gomma,**
-  **Non ingerire,**
-  **Non lasciare alla portata dei bambini.**

Informazioni fornite in buona fede che non implicano la nostra responsabilità.

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - Francia

Tel. +33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. +33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail: easylab@easylabfinish.com

Internet: www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF: 245 C