



SCHEMA TECNICA

PATINA MARRONE PER METALLI FERROSI

0809

EFFETTO IMMEDIATO

Questo imbrunente permette di dipingere e patinare per ossidazione i metalli ferrosi. Va notato che il risultato cambierà in funzione della composizione del metallo. È possibile che il risultato sia deludente, si consiglia pertanto di fare prima delle prove.

APPLICAZIONE

Si utilizza su metallo sgrassato, non verniciato, non incrostato e ben asciutto. Si utilizza sia con il pennello che per immersione ma non per nebulizzazione.

Questo imbrunente potrà essere diluito con acqua. Questo consente di avere diverse sfumature.





Dopo l'ossidazione, risciacquare con **il naturalizzante 0804** prima dell'asciugatura dell'Imbrunente. Questo interromperà la reazione ed eviterà la formazione della ruggine durante l'asciugatura.

FINITURA

Potrete proteggere questa ossidazione con la Cera Incolore 0730, con l'Olio Finitura 0860, o con la Vernice Protec Ruggine 0861 Opaca o Satinata.

➤ **Pulizia dei pennelli con acqua.**

SICUREZZA "PRODOTTO PROFESSIONALE"

-  **Leggere attentamente l'etichetta di sicurezza**
-  **Indossare obbligatoriamente guanti in gomma e occhiali**
-  **Non ingerire**
-  **Non lasciare alla portata dei bambini.**

Informazioni fornite in buona fede che non implicano la nostra responsabilità.