



SCHEMA TECNICA

ARRUGGINENTE FERRO

0857

ESTERNI – INTERNI

MOBILI – OGGETTI – CARPENTERIA – CERNIERE

Permette di arrugginire uniformemente tutti i metalli ferrosi rapidamente.

CARATTERISTICHE

L'Arrugginente Ferro 0857 permette di dare un effetto ruggine a tutti i Metalli Ferrosi rapidamente ed uniformemente su mobili, oggetti, carpenteria, cerniere...

Per esterni o interni.

APPLICAZIONE

Su metallo pulito, non incrostato, non verniciato, non dipinto, sgrassato e freddo (non esposto al sole), si applica per nebulizzazione, con il pennello o per immersione.

- **Per nebulizzazione:** nebulizzazione in strati regolari **due volte al giorno**, ripetere l'operazione **per quattro giorni**. (*Sarà obbligatorio rispettare questa procedura che permetterà di avere un gradevole effetto ruggine sul metallo*).
- **Con il pennello:** applicare in strati regolari e generosi, quindi lasciare agire. Ripetere l'operazione **come per la nebulizzazione**.
- **Per immersione:** questo metodo di lavoro è adatto per i piccoli pezzi, è più efficace rispetto all'utilizzo del pennello. Lasciare in immersione da 1 a 6 ore o più. Quindi lasciare il metallo all'aria aperta e ripetere l'operazione tre o quattro volte. La ruggine apparirà dopo poche ore, alla fine del processo risciacquare con acqua.

NEUTRALIZZAZIONE

A prescindere dal tipo di applicazione e quando l'effetto desiderato sarà ottenuto, lasciare asciugare e neutralizzare con il **neutralizzante 0858**.

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - Francia

Tel. +33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. +33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail: easylab@easylabfinish.com

Internet: www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF: 245 C



SCHEMA TECNICA

AGGRAPPAGGIO DIFFICILE SULLE LAMIERE

1° giorno: applicare l'arrugginente 0857 mattino e sera

2° giorno: al mattino applicare dell'acqua ossigenata. Questa operazione apporterà dell'ossigeno che accelererà il processo, considerato che la ruggine si forma per combustione.

Ripetere l'operazione se necessario e riprendere il normale svolgimento del processo.

Colori:

Si può ottenere un colore RUGGINE GIALLO CHIARO procedendo nel seguente modo:

Dopo aver terminato le applicazioni dell'arrugginente ferro 0857 (4 giorni mattina e sera) prima di applicare il neutralizzante 0858.

Applicare per 2 giorni, mattino e sera, dell'acqua del rubinetto (non utilizzare mai acqua a pressione di tipo "karcher").

Dopo questa operazione applicare il neutralizzante 0858 e si potrà procedere alla finitura.

- ❖ **Finitura, protezione:** dopo l'asciugatura, si potrà proteggere il Metallo con il Protec Ruggine 0861 Opaco o Satinato o la nostra Cera Incolore 0730 (*vedi Schede tecniche*).
- ❖ **Pulizia del materiale d'applicazione:** CON ACQUA
- ❖ **Confezione:** da 1 L, 5 L, 30 L, 220 L ed oltre
- ❖ **Resa:** da 10 a 12 m² per litro (per strato)

PRECAUZIONI D'USO

- ⚠ Leggere con attenzione l'etichetta di sicurezza
- ⚠ Lavorare in un ambiente ben ventilato o indossare una mascherina
- ⚠ Indossare dei guanti in gomma
- ⚠ Non ingerire
- ⚠ Non lasciare alla portata dei bambini

Informazioni fornite in buona fede che non implicano la nostra responsabilità.

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - Francia

Tel. +33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. +33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail: easylab@easylabfinish.com

Internet: www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF: 245 C