

EASY LAB



SCHEDA TECNICA

NEUTRALIZZANTE ARRUGGINENTE FERRO 0858

Questo prodotto è creato per neutralizzare l'acidità dell'Arrugginente ferro 0857 senza togliere la ruggine.

CARATTERISTICHE

Il neutralizzante arrugginente ferro elimina l'azione dell'arrugginente ferro. Questo prodotto è studiato specialmente per neutralizzare l'acidità dell'arrugginente ferro **0857** senza togliere la ruggine.




APPLICAZIONE

Prima di tutto si raccomanda di risciacquare abbondantemente con acqua i pezzi trattati con l'**arrugginente ferro 0857**. Dopo l'asciugatura, con una spazzola in nylon, eliminare la comparsa della ruggine, se necessario, quindi applicare col pennello o per nebulizzazione il **Neutralizzante 0858** in uno strato abbondante e regolare (*questo rafforzerà la protezione di Protec Ruggine 0861*). Lasciare asciugare bene prima di applicare **una finitura Protec Ruggine 0861**, per esempio.

“Se compaiono tracce bianche dopo l'asciugatura (*creazione di sale*) sul Metallo, risciacquare con acqua calda, scompariranno”.

- **Pulizia del materiale d'applicazione:** con acqua.
- **Resa:** da 8 a 12 m² per litro.

PRECAZIONI PER L'USO

-  **Indossare obbligatoriamente guanti in gomma ed occhiali**
-  **Non ingerire**
-  **Non lasciare alla portata dei bambini**

Informazioni fornite in buona fede che non implicano la nostra responsabilità.

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - Francia

Tel. +33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. +33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail: easylab@easylabfinish.com

Internet: www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF: 245 C