



SCHEMA TECNICA

PROTEC RUGGINE COLORE PASTELLO 0862

DECORA, FERMA E PROTEGGE *ESTERNI – INTERNI – SATINATO*

Esiste in 5 colori pastello: BIANCO – GIALLO – VERDE – BLU – ROSA FUSCSIA

Questa Vernice Protettiva Pastello contiene degli **INIBITORI DI CORROSIONE** e protegge il metallo da nuove aggressioni. Il suo film rimane morbido.

PREPARAZIONE

Il metallo deve, prima di tutto, essere asciutto e sgrassato. Si deve eliminare con una spazzola di nylon la polvere di ruggine. Applicare 1 o 2 strati di **PROTEC RUGGINE INCOLORE 0861**.

APPLICAZIONE: (con pennello o pistola)

Quando il **PROTEC RUGGINE INCOLORE 0861** è ben asciutto (da 8 a 12 ore), con l'aiuto di un pennello si applica il **PROTEC RUGGINE PASTELLO** del colore desiderato.

Questa vernice lascia trasparire il metallo. Si può sfumare l'applicazione asciugando con un pennello asciutto o con un panno in modo da aumentare gli effetti della patina. Lasciar asciugare da 4 a 6 ore a 20°. Poi, se si desidera rafforzare la protezione, ripassare uno o due strati di **PROTEC RUGGINE INCOLORE**.

I colori sono miscelabili tra di loro.

Asciugatura tra uno strato e l'altro da 4 a 6 ore a 20°. La durata massima si ottiene dopo 24 o 48 ore.

- **Pulizia pennelli e diluizione per applicazione:** con pistola da 5 a 10 % con acqua ragia.
- **CONSUMO:** da 15 a 18 m² PER LITRO
- **CONSERVAZIONE:** riporre sempre in un contenitore adatto alla quantità rimanente.

SICUREZZA

- ✚ Leggere attentamente l'etichetta di sicurezza
- ✚ Lavorare in un ambiente ben ventilato oppure indossare una mascherina
- ✚ Indossare dei guanti in gomma
- ✚ Non ingerire
- ✚ Non lasciare alla portata dei bambini.

Informazioni fornite in buona fede che non implicano la nostra responsabilità.